

Produktbeskrivelse åpent system

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer er forårsaket av at gasser og olje under høyt trykk unnslipper rundt stempelringene. Dette forurensrer motoren og omgivelsene unødigg. Envirogard OCV er et åpent system bestående av en kompaktor som separerer dette utslippet. Gassene slippes ut i atmosfæren og oljen ledes tilbake til motorsumpen. Utslipp ved oljedrypp reduseres med opptil 95% sammenlignet med et tradisjonelt system. Envirogard OCV leveres komplett med brakett, slanger og fittings.

- Forhindrer forurensing av motor og motorrom.
- Beskytter miljøet, reduserer utslipp
- Egnet til dieselmotorene fra 60 - 640 hk, med overtrykk sump < 3 kPa / 30 mmbar
- Svært enkel og rask installasjon
- Vedlikeholdsfri. Varer hele motorens levetid

Singel



Dobbel



Enviroguard OCV, åpent system

Art. nr	Til motorstørrelse (hk)	Applikasjon	System
CV50108	90	universal	singel
CV50109	120	universal	singel
CV50110	160	universal	singel
CV50111	220	universal	singel
CV50112	300	universal	singel
CV50203	400	universal	dobbel
CV50204	525	universal	dobbel
CV50205	640	universal	dobbel
CV50115	245	Cummins B 5,9 L	singel
CV50116	300	Cummins C og L	singel
CV50117	300	Cummins B	singel
CV50200	450	Cummins M11	dobbel
CV50201	525	Cummins N14	dobbel
CV50202	600	Cummins ISX / QSX	dobbel

Produktbeskrivelse lukket system

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer er forårsaket av at gasser og olje under høyt trykk unslipper rundt stempelringene. Motoren og omgivelsene forurenses unødig av dette utslippet. Envirogard CCV er et lukket system som inneholder et koaleserelement slik at også oljedampen separeres svært effektivt. Gassene ledes tilbake til motorens luftinntak og oljen ledes tilbake til motorsumpen. Utslipp av oljedamp og oljedrypp elimineres. Envirogard CCV leveres komplett med koaleserelement, dreneringsslange til sump med tilbakeslagsventil og ventil med brakett for regulering av trykk mellom veivhus og luftinntak.

- Forhindrer forurensing av motor og motorrom.
- Beskytter miljøet. Eliminerer utslipp
- Egnet for dieselmotorer med slagvol. < 10 l eller vol.strøm fra veivhuset < 20 m³/h.
- Kompakt design
(H 348mm x B 291mm x D 88mm)
- Enkelt og raskt elementbytte
- Forventet levetid koaleserelement: 1000 t



Envirogard CCV, lukket system

Art. nr	Beskrivelse	Applikasjon
CV51118	Veivhusventilasjonssett, lukket system	Universal, maks 10 l slagvol.
CV50601	Koalserelement til CV51118	

Trykkfall over CV51118

Vol.strøm	Trykkfall
nom. 10 m ³ /h	0,3 kPa / 3 mbar
maks 20 m ³ /h	0,8 kPa / 8 mbar