

### Fleetguard AH

Best. nr.	Mål i mm		Tilslutning		Kap m <sup>3</sup> /min#	Donaldson nr. og applikasjon		Type
	Høyde	Utv.dia	tommer	mm				
AH19228	114	114	1 1/2"	38	1,7	ECD04-5003	Thermo King	TB
AH 19001	114	114	1 1/2"	38	1,4	ECC04-5001	Caterpillar 8X-4575	B
1430*	276	139	1 3/4"	45	2,5	ECC05-5008	Clark	B
AH 19000	102	140	1 3/4"	45	2,2	ECC05-5003	Caterpillar 3I-0011	B
AH 1189	264	165	2"	51	4,5	ECD06-5008	Thermo King 11.5978	TB
1435*	263	164	2 1/4"	57	4,0	ECC06-5004	Nemek	B
AH 1198	102	216	2 1/2"	63	3,8	ECC08-5001		B
AH 1190	200	216	2 1/2"	63	4,8	ECC08-5002	Fiat Hitachi	B
AH 1199	241	216	2 1/2"	63		ECC08-5006	Isuzu X14210031	B
AH 1138*	162	216	3"	76	5,8	ECC08-5003	Cummins	B
AH 1188	251	216	3"	76	8,5	ECB08-5008	Karbonstøv	S1
AH 1107*	276	216	3"	76	8,0	ECC08-5004	Cummins	B
AH 1136	315	216	3"	76	10,5	ECB08-5001	Cummins	S
AH 19003**	315	216	3"	76		ECB08-5034	Cummins 3924893	S
AH 1185	111	216	3"	76	10,5	ECB08-5009	Cummins	S
AH 1140	187	267	4"	102	10,0	ECC10-5003		B
AH19002**	280	220	4"	102		ECB08-5024	Cummins 3924540	S
AH 1196	302	267	4"	102	13,0	ECC10-5004	Mercedes	B
AH19004**	302	267	4"	102		ECB10-5013	Cummins 3924541 B&C	S
AH 1141	315	216	4"	102	12,8	ECB08-5011	Cummins	S
AH19037	302	267	4"	102		ECB10-5006		S
AH 1139	302	327	4"	102	12,8	ECB10-5003	Cummins	S
1431**	261	266	4"	102	18,0	ECB10-0094	Mercedes	S
AH19053	264	152	5"	127		ECD06-5009	Carrier Transicold	TB
AH19220	317	317	5"	127	17,0	ECB12-5004	Volvo Mercedes MTU	B
1432**	415	264	5"	127	23,0	ECB10-5012	Mercedes	S
1433**	262	318	5"	127	25,0	ECB12-5011	Scania, Mercedes	S
AH19042	415	267	6"	153	20,0	ECB12-5003	Deutz, Allis	S
14752	443	315	8"	200	30-90* <sup>3</sup>	ECB12-0439	MTU, Mercedes	



\*: Filtermedia for sterk pulsering.

\*\* : Filter for marine applikasjoner (rustfritt støttenett).

\*<sup>3</sup>: Ved høye kapasiteter konsulteres leverandør.

#: Kapasitet ved 150 mm Vs.

Type: TB innsug topp og bunn, B innsug bunn, S innsug side, S1 innsug 4" / 102 med mer tilslutning på uren side.

### ECO I / II

Kompakte filter med kapasitet: 28 - 45 m<sup>3</sup>/min.

Den unike kone utformingen, et høyeffektivt filtermedia og den kompakte størrelsen gjør disse luftfilterene til en av de mest populære alternativene for produsenter av aggregater og marine-/ offshoreinstallasjoner.

Filtrene har lave trykkfall og det oppnåes lange skiftintervaller.



Best nr:	Farr nr:	Mål i mm		Tilslutning tommer	Kap m <sup>3</sup> /min	Monteringsbånd	Innsugsadapter (ECO II)
		Høyde	Utv.dia				
AH 1194	71338-001	658	248	6"	28	3836951	3836943
AH 1103	71338-2	610	279	7"	40	3836952	3836945
AH 1195	71338-005	381	343	7"	34	3836953	3836946 1)
AH 1183	71338-004	457	343	7"	40	3836953	3836946
AH 1135 F	71338-3	610	343	7"	45	3836953	3836946
AH 1104	62891-1	610	248	6"	24	3836951	
AH 1105	62891-2	610	279	7"	32	3836952	
AH 1106	62891-3	610	343	7"	45	3836953	

1) 6" innsugsadapter for AH 1103 best nr 3836944 (71656-001) For andre andre monteringsdetaljer se under egne kapitler.



Forsyklar Syklone ↓	Indikatorer ↓	Innsugsslanger ↓	Teknisk info ↓
---------------------------	------------------	---------------------	-------------------



652 21 Karlstad

Telefon: +46 (0)54-690900

Fax: +46 (0)54-690909



1550 Hølen, Norge

Telefon: +47 6498 2000

Faks: +47 6498 2002



2690 Karlslunde

Telefon: +45 5613 1072

Fax: +45 5613 1073