

Produktbeskrivelse

Ikke sjekk luftfilteret for ofte, men glem det heller ikke.

Med FilterMinder kan du slutte å lure på om luftfilteret er tett. Filter Minder gjør det enklere å vite når det er nødvendig med service på luftfilteret. FilterMinder viser alltid hvor tett luftfilteret er selv når motoren er av. For hyppig service på luftfilteret er også skadelig, da det hver gang vil komme litt støv inn i motoren.

Preventivt vedlikehold.

Når en maskin kommer til periodisk vedlikehold og ikke har nådd 20" streken på indikatoren, noteres bare verdien. Sammenlign med siste målte verdi. Unormal stigning krever mer ettersyn. Før maskinen går ut i drift trykkes den gule knappen inn og indikatoren nullstilles. Går den tilbake til 0 er det en sjekk på at filteret i nippelen på indikatoren ikke er tett. Det er først når indikatoren viser 20" motstand eller mer at det er nødvendig å skifte luftfilter.



	Et punkts indikator			Graderte indikatorer			Elektrisk bryter	Elektrisk bryter
	Visuell		Visuell m/ signal	Visuell		Visuell m/ signal		
Best. nr.	3946324	3946326	3946327	3946273	3946328	3946329	3951083	8308918
Grense verdi	20" VS 508 mm	25" VS 635 mm	25" VS 635 mm	20" VS 508 mm	25" VS 635 mm	25" VS 635 mm		20" VS 508 mm
Høyde	46 mm		59 mm	70 mm		79 mm		
Tilslutning	1/8" NPT inv.			1/8" NPT inv.				M10 x 1,5

Maksimum tillatt trykkfall i luftinnsuget

Motortype:	Vannsøyle vakuum	
	tommer	mm.
Alle vanlige motorer uten turbo	25"	635 mm.
Alle vanlige motorer med turbo	20"	500 mm.
Cummins uten turbo og GM Detroit med turbo	20"	500 mm.
Cummins uten turbo og GM Detroit med turbo	20"	500 mm.
Cummins med turbo og GM Detroit uten turbo	25"	635 mm.
Caterpillar med eller uten turbo	30"	750 mm.
For mindre 1, 2 og 3 syl. motorer anbefales	20"	500 mm.

**652 21 Karlstad**

Telefon: +46 (0)54-690900

Fax: +46 (0)54-690909

**1550 Hølen, Norge**

Telefon: +47 6498 2000

Faks: +47 6498 2002

**2690 Karlslunde**

Telefon: +45 5613 1072

Fax: +45 5613 1073